

Produktinformation

femi Metall-Bandsägemaschine



2200 XL

manuell-handgeführt / einseitige Gehrung
Schnittbereich bis Ø 175 mm, Schnittbreite max. 200 mm

Funktionsweise:

- manuelle Materialspannung mit Schnellspannfunktion
- manueller Schnittvorschub
- Sägebandstopp (durch Loslassen der Taste im Handgriff)
- manuelles Heben des Sägerahmens
- manuelles Öffnen des Spannstocks

Ausstattungsmerkmale:

- Leistungsstarker Einphasen Motor (2000 Watt) mit Drehzahlregelung und Überhitzungsschutz
- Schnittgeschwindigkeiten: 35 bis 80 m/min
- Einseitige Gehrung bis 60° nach rechts, stufenlos einstellbar auf gut ablesbarer Gehrungsskala
- Präzise Sägebandführung bestehend aus HM-Gleitführungen und verschleiss-armen Führungslagern
- Schnellspannstock
- Vorrichtung mit LED-Anzeige zur Bandspannungskontrolle
- Beweglicher Bandführungsarm, einstellbar auf Materialbreite




Technische Daten:

 a x b x h mm	 Kg	 mm
780x1240x1080	140	2140x20x0,90

0°	200x75 - 190x135 mm	175 mm	175x175 mm
45°	150x110 mm	110 mm	110x110 mm
60°	100x70 mm	75 mm	75x75 mm



Schnellspanneinrichtung für Gehrungsschnitt mit gut ablesbarer Gehrungsskala



Max. Schnittbereich mit Sprüheinheit: 200 mm