

N310 DA DG

 KILOWATT	 mm	 Z/1°	 M/min	 WATT	 a x b x h mm	 Kg
1.5/2.1	2750x27x0.9	6/10°	35/70	100	1720x730x1130	371

Standard bimetal cobalt saw blade  Three-phase motor 400 Volt - Hz 50

AUTOMATIC DOWN FEED

ART.	Codice Code
N 310 DA DG	8.48.90.26




Standard Ausrüstung :

- Stahlsockel (Bausatz)
- Schraubstock schnellspanner
- Automatische Endabschaltung
- Verstellbarer Längenanschlag

Technische Details

Getriebe mit Ölbad mit Leistungsstarkem zweistufigem Drehstrommotor
 Schraubstock, Schwenkeinheit und Sägerahmen aus Gusseisen
 Gehrungsverstellung: 45° - 90° - 60° Schraubstock verschiebbar
 Hydraulische Absenkung mit stufenlos einstellbarer Absenkgeschwindigkeit
 Bandspannungsanzeige
 HM Bandführungen mit Kugellagerführung
 Thermischer Motorschutz und Sägebandstopp bei Schnittende



			
0°	H200x320 mm	255 mm	250 mm
45° ga	H100x210 mm	195 mm	195 mm
60° ga	H130x120 mm	125 mm	125 mm
45° dr	H190x170 mm	205 mm	170 mm



Bandspannungsanzeige



Bedienpanel