

# Produktinformation – Preise auf Anfrage

## MG Kreissägemaschinen für NE-Metalle



### FRONT-450

halbautomatisch / Doppelgehrung  
Schnittbereich bis  $\varnothing$  140 mm, Schnittbreite max. 200 mm

#### Funktionsweise:

##### Halbautomatisch:

- Starten des Zyklus durch gleichzeitiges drücken & gedrückt halten der beiden Starttasten (Zweihandbedienung)
- pneumatische Materialspannung
- Sägeblattvorschub von rückwärts
- Sobald die Zweihandbedienung beendet wird, geht das Sägeblatt in die Ausgangsposition
- Spannstöcke öffnen
- Zykluswiederholung

#### Ausstattungsmerkmale:

- Das Sägeblatt kommt von hinten. Schnittvorschub pneumatisch, stufenlos regulierbar
- Pneumatische Neigung des Sägeblatts bis zum rückwärts eingestellten Winkel.
- Automatische Winkelpositionierung auf manuell voreingestellter Gradeinteilung
- Sägeblattschmierung
- Magnetischer Motorschutz
- Horizontale, pneumatische Spannstöcke
- Automatische Schutzhaube
- Regulierbare Füße

##### Optional:

- Minimalschmieranlage
- Vertikale, pneumatische Spannstöcke

#### Technische Daten:

FRONT-450	[0030660]
Gehungsbereich:	L 22,5° - L 45° - 90° - R 45°
Schnittbereich 90° / 45° / 22,5° rund:	$\varnothing$ 140   $\varnothing$ 140   $\varnothing$ 100 mm
Schnittb. 90°   45°   22,5° flach:	200x100   150x100   100x50mm
Schnittb. 90°   45°   22,5° Quadrat:	130x130   120x120   85x85mm
Sägemotorleistung:	2,2 kW
Sägeblattdrehzahl:	2880 UpM
HM-Kreissägeblatt:	$\varnothing$ 450 mm, Bohrung $\varnothing$ 30 mm
Gesamtgewicht:	450 kg
Abmessungen:	L=1000 x T=1400 x H=1800 mm
Materialauflagehöhe:	950mm
Schnittvorschub:	pneumatisch
Materialspannung:	pneumatisch



#### Schnittdiagramm:

